

Productnaam: Copperant Rayant voorstrijk

Een watergedragen voorstrijkmiddel op basis van polyvinyl-acetaat versetaat, extra vulstoffen en pigmenten. Copperant Rayant voorstrijk is geschikt voor poreuze, sterk zuigende ondergronden of voor het fixeren van oude en poederende lagen.

TOEPASSING

COPPERANT RAYANT VOORSTRIJK is geschikt poreuze, sterk zuigende ondergronden of voor het fixeren van ouder en poederende lagen.

VERWERKING

Ondergrond: Los zittende verflagen verwijderen, reparatieplekken extra behandelen. Verwerkingstemperatuur: minimaal 5°C voor goede droging en doorharding.

Te verdunnen met: De verf kan/moet in de meeste gevallen worden verdund met leidingwater voor de verwerking met airless spray apparatuur.

Te verwerken d.m.v: Kwast, verfroller, blokwitter, luchtspray en airless spray.
Gereedschap reinigen met: Water.

Uitstrijkvermogen: 10-12 m²/litr. Rendement is sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

Viscositeit, dynamisch (25°C)	3.0-3.5 P	Methode: Rotothinner
Dichtheid (20°C)	1.35 kg/l	Methode: DIN 53217
VOC gehalte EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a): 30 g/l (2010).		
Dit product bevat max.	5 g/l VOS.	
Vaste stof gehalte (gew%)	50-55 %	Methode: berekend.
Vaste stof gehalte(vol%)	35-40 %	Methode: berekend.pH 8.0-8.5
Glans	(60°C) Mat	
Droging bij 20° /60% RV:		
Stofdroog:	na ca. 30 minuten	
Overschildbaar:	na ca. 5 uur	
<i>Copperant Rayant Voorstrijk</i>		
Verpakking	5 en 10 liter.	
Kleuren	Wit en transparant.	
Houdbaarheid	Vorstvrij en in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.	